

Datenblatt Varianten:

*Air-Druckminderer mit Durchflussdosierer 0,1 – 1,0 l/min.
Artikelnummer: 2S 86 206*

Technische Daten:

Bauart: einstufiger Kolbendruckminderer

Primärdruck: 200 bar/300 bar

Sekundärdruck: 5 bar fest eingestellt

Durchflussleistung: entfällt

Gasart: Air

Flaschenanschluss: DIN, NF, AGA, BS, PIN-Index
weitere auf Anfrage

Anschlussflansch: kurz 40 mm, mittellang 60 mm,
lang 80 mm

Druckminderer Ausgang: entfällt

Durchflussbereich: 0,1 – 1,0 l/min. +/- 20%

Durchflussdosierer Ausgang: Schlauchnippel
5mm/6mm, Gewindeanschlüsse G1/4", G3/8", G1/2",
9/16" und UNF

Material: Körper Messing, Aussenteile vernickelt

Dichtmaterial: CU, EPDM, SI und PEEK

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
Gewicht: 500 g mit Schraubanschluss

Hersteller: Gebrüder Gloor AG, Schweiz

Beschreibung:

Robust aus Messing gefertigter Air-Kolbendruckminderer zum Anschluss an einer Air-Flasche 200 oder 300 bar. Mit dem integrierten Durchflussdosierer lässt sich medizinischer Air präzise applizieren. Der Ausgang des Durchflussdosierers kann mit verschiedenen Schlauchnippeln wie 5mm/6mm, Gewindeanschlüssen G1/4", G3/8", G1/2", 9/16" oder UNF ausgestattet werden. Alternativ werden stehende bzw. liegende Manometer angeboten.

